

令和8年度

加圧装置付給水車購入仕様書

稲 美 町

1.総則

- (1) この仕様書は、稲美町(以下「発注者」という。)が令和8年度に購入する加圧装置付給水車(以下「車両」という。)の製作に関する一切に適用する。
- (2) 車両の製作は、この仕様書及び製作承認図等(契約後受注者にて製作すること。)によるほか関係法令に従うこと。
- (3) この仕様書に定めるもののほか、材料は、日本産業規格または日本水道協会規格に基づく基準以上のものを使用し、道路運送車両法、道路運送車両の保安基準に適合するものであること。
- (4) 受注者は、契約後、仕様の詳細について発注者と打合せを行い、製作承認図等を発注者に提出し、承認を得て製作に着手すること。
- (5) 受注者は、契約後製作にあたりこの仕様書に疑義が生じた場合には、発注者と打合せのうえ承認または指示を受けること。
- (6) 受注者は、製作にあたりこの仕様書を変更する必要がある場合には、発注者と打合せのうえ、変更承認図を提出し承認を得ること。
- (7) 受注者は、製作全般にわたり厳重な検査を実施すること。
- (8) 受注者は、設計、製作、材料、部品等に関し、特許その他権利上の問題が発生した場合には、その責任を負うこと。
- (9) 納入する車両は、発注者が本仕様書及び製作承認図に照らし、下記の事項について検査を行うものとする。
 - ① 外観検査
 - ② 寸法検査
 - ③ タンク漏水検査(中間検査)
 - ④ ポンプ作動検査(中間検査)
 - ⑤ 付属品等検査なお、ステンレスタンク完成時には、タンク漏水検査等1.総則(7)に係る中間検査を実施するものとする。
- (10) 車両は、納入期日1年以内に製造された新車で、納入時には燃料を満載し、即時使用可能な状態で納入するものとする。

(11)納期等は次のとおりとする。

- ① 納 期 : 令和9年12月25日までとする
- ② 納 入 場 所 : 稲美町役場 (兵庫県加古郡稲美町国岡1丁目1番地)
- ③ 台 数 : 1 台

(12)補足

- ① 保 証 : 保証期間は、車両メーカー保証を除き、納入後1年間とする。
ただし、保証期間以降であっても設計、材質及び工作不良に起因する不具合が生じた場合は無償で改善すること。
- ② 登 録 諸 費 用 : 登録に関する一切の経費(自動車重量税、自動車リサイクル料及び自動車損害賠償責任保険料等)については受注者が負担すること。

2. 提出書類

(1) 受注者は、契約後次の書類を2部提出すること。

- ① 製作工程図
- ② 架装外観図(3面図)
- ③ シャーシ諸元明細書
- ④ 車両カタログ
- ⑤ 配管図および電気配線図(架装)
- ⑥ 使用材料、部品明細書(架装)
- ⑦ その他、受注者が指示する書類

(2) 受注者は、納入時に次の書類を2部提出すること。

- ① 完成図(3面図)
- ② 完成写真
- ③ 架装に係る取扱説明書
- ④ 車両取扱説明書
- ⑤ その他、受注者が指示する書類

3. 車両の仕様

(1) 車両

	項 目	仕 様
1	車両寸法	全長5.2m以下、全幅1.7m以下、全高2.4m以下
2	車両総重量	5,000kg未満
3	車体色	トランスブルー
4	駆動方式	4輪駆動
5	乗車定員	3名
6	エンジン形式	ディーゼルエンジン
7	変速機	ATまたはAMT
8	環境対策	平成28年排出ガス規制適合車
		平成27年度重量車燃費基準適合車
9	適合法規	道路運送車両法7及び道路運送車両の保安基準
10	最大積載量	1,500kg以上
11	最大容量	1,500リットル以上
12	サイドバンパー	SUS304製 磨き上げ(#400) 左右1式
13	リアバンパー	SUS304製 磨き上げ(#400)
14	リアフェンダー	SUS304製 磨き上げ(#400)
15	エアバック	純正エアバック(運転手及び助手席)
16	ステアリング	パワーステアリング
17	エアコン	純正カーエアコン
18	ドアロック	集中ドアロックシステム
19	広報装置	

(2) メーカーオプション

20	補助灯(フォグランプ)	一式
21	サイドミラー	電動格納ミラー
22	サイドバイザー	純正サイドバイザー

23	フロアマット	純正フロアマット(防水型)
24	タイヤ止め	一式
25	車両用標準工具	一式
26	三角表示板	一式
27	タイヤチェーン	一式
28	車両防錆処理	SUS以外の鋼材は防錆処理を行うこと(建設省車両塗装基準以上)
29	ETC車載器	アンテナ分離型
30	ルームミラー	電子ルームミラー(吊り下げ式モニター)
31	バックカメラ	一式
32	ドライブレコーダー	前後方向撮影(前後分離カメラ)、常時録画、Gセンサー録画、SDカード録画機能付き、32GB(Class10以上)のmicroSDカードが付属している製品であること。
33	バックブザー	後退時並びに左折時に音声案内(音量調整機能付)

(3) タンク

34	タンク本体	楕円横置型(自然流下による完全排水が可能な形状)
35	タンク容量	1,500リットル以上
36	室数	1室
37	材質・板厚	SUS304製 t=3mm程度
38	内面処理	酸洗い後に上水洗浄(飲料水の積載に適した処理)
39	外面処理	磨き仕上げ(#400)
40	サブフレーム	タンク下部にSUS304製を溶接取付 磨き仕上げまたは塗装仕上げ
41	点検口	口径:450mm程度 材質:SUS304 数量:1個 型式:1本ビーム式

		蓋にエアブリーザーを取付け、南京錠等による施錠が可能な形状であること。
--	--	-------------------------------------

(4) 配管及びポンプ仕様

42	配管材	SUS304製
43	切替弁	車両左側に四方弁を取付
44	給水口	動力吸排水 φ 65mm (町野) 車両側面左右に各1箇所 動力給水 φ 65mm (町野) 車両後方に1箇所 動力給水 φ 20mm (自在水栓) 車両後方に4箇所 それぞれ防塵キャップ及び離脱防止チェーンを付けること。
45	エンジン動力ポンプ	65Aモノフレックスポンプ ・本体材質:ステンレス ・吐出量:300リットル/min ・揚程:25m ・駆動方式:電磁クラッチ式

(5) 外装及び装備品

46	作業用踊場	SUS304製縞板鋼 ※離脱防止柵を設けること
47	タンク横ホースボックス	SUS304 磨き仕上げ(# 400) ※L=1,900mm程度 ※サクシヨンホースを2本格納できること
48	大型工具箱	SUS304 磨き仕上げ(# 400) ※キャビンとタンクの間に設置すること ※外形寸法 W=400、D=560、H=930程度 サイズに関しては、担当者と打合せの上決定のこと ※南京錠等による施錠が可能なこと
49	小型工具箱	SUS304 磨き仕上げ(# 400) ※外形寸法 W=750、D=300、H=250程度

		サイズに関しては、担当者と打合せの上決定のこと ※南京錠等による施錠が可能なこと
50	点検及び清掃用梯子・ステップ	ステンレス鋼管 タンク後部両側面 ※滑り止め加工を施すこと
51	作業灯	LED作業灯 車両後部2箇所
52	液面計	ビニールホース式 SUS304ガイド付 左前方+後方右各1個
53	スロットルレバー	エンジン回転コントロールレバー

(6) 指定文字

54	指定文字等	タンク側面及び後面にシンボルマークや町名等の文字を表示 する。(詳細は別途協議)
----	-------	---

(7) その他

・41点検口・48大型工具箱・49小型工具箱の南京錠については、共通の鍵で開けられるものとする。